

	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: PKW-402X
		Sayfa: 1 / 2
		Tarih: 13.01.2026

Polyester Dokuma Temizleme Bezi (9"x9")



Özellikler:

Son derece düşük partikül oluşumu

Ölçüler özelleştirilebilir

Temiz Oda ortamında yıkanmış ve çift ambalajlanmıştır.

Yıkama işlemi için ultra saf su (18MΩ) kullanılır.

IPA, aseton ve diğer deterjanlar kullanılabilir.

Uygulamalar:

- Camlar, pürüzsüz yüzeyler, dokunmatik paneller ve LCD ekranların silinmesi için idealdir.
- Yarı iletken üretim hattı, mikro-elektronik, entegre devre, laboratuvar, hassas ölçüm cihazları, fotovoltaiik endüstri ve devre kartlarında kullanılır.



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr



Teknik Özellikler:

Özellik	PKW-4025	PKW-4026
Model	INOX-3140	INOX-3070
Ölçü	9" x 9"	9" x 9"
Malzeme	%100 Polyester	%100 Polyester
Gramaj (±%5)	130 g/m ²	160 g/m ²
Renk	Beyaz	Sarımsı
Desen	Örme (düz)	Örme (çift ağ)
Yoğunluk (şerit/cm)	46 x 48	46 x 48
Kalınlık (±0.05 mm)	0,45 mm	0,50 mm
Sıvı Emme Kapasitesi (±%10)	400 g/m ²	360 g/m ²
Emme Hızı	≤ 3,0 saniye/cm	≤ 3,0 saniye/cm
Kesim	Lazer	Lazer
Temiz Oda Sınıfı	Class 1000 (ISO 6)	Class 100 (ISO 5)
Paketleme	100 adet/poşet	100 adet/poşet

Son Kullanma Tarihi: Ürünler temiz oda ortamında vakumlu olarak paketlenmiştir ve uygun depolama koşullarında en az 24 ay dayanıklıdır.

Depolama Koşulları:

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayınız.

Doğrudan güneş ışığından kaçınınız ve sıcaklığı 5–35°C (41–95°F) arasında tutunuz.

Ürünler temiz oda ortamında vakumlu olarak paketlenmiştir ve uygun depolama koşullarında en az 24 ay dayanıklıdır.

IEC 61340-5-1:2024 ile Uyumludur

