

Non-woven temizleme bezi**Teknik Özellikler:**

Yüksek emicilik





Düşük partikül üretimi ve uçucu olmayan kalıntı

Uygulama Alanları:

Ekipmanların yedek parçaları için ön temizleme

Temiz oda duvar ve erişim zemini

Temiz oda ortamları için uygundur.

**NWW-4009****NWW-4010****NWW-4011****NWW-4012****NWW-4013**

Ürün Kodu	NWW-4009	NWW-4010	NWW-4011	NWW-4012	NWW-4013
Ağırlık (g/m ²)	30 ± 3	30 ± 3	30 ± 3	68.2 ± 3	80 ± 3
Kalınlık (mm)	0.25 ± 0.02	0.25 ± 0.02	0.25 ± 0.02	0.264 ± 0.02	0.35 ± 0.01
Genişlik (mm)	250 ± 2	250 ± 2	250 ± 2	230 (9") ± 2	300 ± 2
Uzunluk (mm)	250 ± 2	250 ± 2	250 ± 2	230 (9") ± 2	300 ± 2
Bileşim (%)	Rayon 70 PET 30	Rayon 70 PET 20 / *LMP 10	Rayon 100	Polyester 45 Selüloz 55	PP Dokumasız 100
Standart Paketleme	100 adet/paket	100 adet/paket	100 adet/paket	300 adet/paket	50 adet/paket

*LMP: Düşük Erime Noktalı Polyester

Temel İstatistikler	NWW-4009		NWW-4010		NWW-4011		NWW-4012		NWW-4013	
Lifler (ea/m ³)	9,5		9,4		<30		–		3,2	
≥0.3 µm parçacık	–		–		20–50	Biaxial Shake	–		–	
≥0.5 µm parçacık	25	Biaxial Shake	13	Biaxial Shake	250	LPC	7×10 ⁸	TM-107 (Hava)	≥30	Biaxial Shake
Parçacık yoğunluğu (cu.ft)	980	Helmke Drum	83	Helmke Drum	–		–		–	
Emicilik (cc/m ² , sn.)	337		313		380		<4	TM-108 (san.)	320	
1/2 emilim süresi (sn)	2		2		1		–		2	
2-Propanol (%)	0,011		0,017		0,017		–		0,017	

İyon	NWW-4009	NWW-4010	NWW-4011	NWW-4012	NWW-4013
Na	98	99	23	61	25,34
K	8,5	9,1	0,7	7	4,18
Ca	ND	ND	<0,15	–	1,13
Mg	ND	ND	–	–	0,25
Cl	–	–	5,3	18	15,99
NO ₂	–	–	–	–	4,45
NO ₃	–	–	–	–	7,83
SO ₄	–	–	–	–	21,02
NH ₃	–	–	–	–	5,42
Fe	–	–	–	–	0,15
Cu	–	–	–	–	0,1
Al	–	–	–	–	0,098
Ni	–	–	–	–	ND
Zn	–	–	<0,15	–	0,15



	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: NWW-40XX
		Sayfa: 3 / 3
		Tarih: 19.09.2025

Mn	–	–	–	–	0,15
Kalıntı / Su	–	–	180	–	0,1
Kalıntı / IPA	–	–	50	–	–



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

