

ESD Yıkanabilir Yapışkan Paspas**Teknik Özellikler:**

Normal kullanım ve bakım koşullarında 1 yıl hizmet ömrü

Homojen ve üstün ESD özellikleri

Çevre dostu ve maliyet açısından avantajlı bir çözümdür.

Çift taraflı bant ile zemine sabitlenir.

Kullanım Alanları:

Temiz oda laboratuvarları ve üretim alanlarının giriş-çıkışları

Soyunma odaları, hava duşları

Elektrostatik hassasiyet gerektiren bölgeler

Ürün Kodu	WSM-4069	WSM-4618	WSM-4611	WSM-4933	WSM-4126	WSM-4129
Ölçüler (mm)	600 × 900	600 × 1800	660 × 1140	900 × 3320	1200 × 600)	1200 × 900
	0,7 (T)	0,7 (T)	0,7 (T)	0,7 (T)	0,7 (T)	0,7 (T)
Malzeme	Üst	Yüzey direnci 10^7 – 10^8 ohm olan ESD homojen yapışkan PU tabaka				
	Alt	PET tabaka / çift taraflı bant				
	Kenar Kaplama	Yüzey direnci 10^6 – 10^7 ohm olan ESD kumaş bant				
Yapışkanlık Seviyesi	550 ± 50 gf / 25 mm		Renk	Lacivert		

Uygulama:

1. Arka kısımdaki çift taraflı bandın koruyucu kağıdını çıkarın.



2. Yüzeyi iyice temizleyin ve matı yerleştirin.



3. Yüzeyi iyice temizleyin ve matı yerleştirin.



4. Fazlalıkları düzgün bir bitiş için kenarlardan kesin.

Nasıl Temizlenir?

1. Mat üzerine temizleme çözeltisi (%30 etanol) veya su sıkın.



2. Sünger ile mat üzerindeki kirleri temizleyin.



3. Kalan nemi almak için silecek kullanın ve matın kurumasını bekleyin.



4. Çevreyi ıslak paspas ile silin.

Aksesuarlar:**Silecek Mop (CSM-4001)**

Boyut: 280 mm (G) x 1400~1900 mm (Y)
Sileceğe/sünger tarafına çevirerek kullanın.
Mükemmel dayanıklılık
Özellikle ESD Yıkabilir Yapışkan Mat için geliştirilmiştir.

**Sünger Yedek (CSM-4002)**

Boyut: 280 mm (G) x 40 mm (Y)
2 adet dahil
Velcro ile kolay sünger değişimi

**Islak Mop (CWM-4400)**

Boyut: 800 mm ~ 1500 mm (Y) + Yedek
Alüminyum Sap

**Islak Mop Yedek (WM-4402)**

Boyut: 150 mm (G) x 330 mm (Y)
¼" örme tüp
%100 mikrofiber polyester
Son derece sıvı emici
Maliyet açısından avantajlı

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur